

WINDPOWER
Get Your Job Done



REIFEN 385 / 65 R 22.5
20 PR, 164 K (158 L), TL, WTR 69+, 3PMSF
WINDPOWER (TR), VERSTÄRKT

Art-Nr.: 10466744

Technische Daten:

Reifengröße	385 / 65 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	164 K (158 L)
PR	20
Profil	WTR 69+
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
zulässige Felge	12.25
Breite [mm]	384
Außendurchmesser [mm]	1069
stat. Halbmesser [mm]	499
Abrollumfang [mm]	3260
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	76,3
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	16,8
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Moderner multifunktionaler Trailerreifen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr
- Long-Life-Compound. Flexible Lauffläche für lange Lebensdauer
- Verstärkte, breite Reifenschulter zum Schutz vor Anprallverletzungen und Seitenwandschäden
- Verbesserte Karkassenkonstruktion für besseren Komfort, hohe Reifenstabilität und weniger innere Aufheizung
- M+S Kennung
- Runderneuerbare Karkasse