

WINDPOWER
Get Your Job Done



REIFEN 12.00 R 24
20 PR, 160 / 157 K, TT, WGC 52, 3PMSF
WINDPOWER, (VA / HA / TR) INCL. SCHLAUCH
TR179A+W

Art-Nr.: 10468192

Technische Daten:

Reifengröße	12.00 R 24
TL / TT	TT
LI / SI	160 / 157 K
PR	20
Profil	WGC 52
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF, Schlauch + Wulstband
Empf. Felge	8.50
zulässige Felge	8.50V, 9.00
Breite [mm]	314
Außendurchmesser [mm]	1224
stat. Halbmesser [mm]	567
Abrollumfang [mm]	3733
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Tragfähigkeit Zwillig LKW	4125 / 110
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	88,1
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	17,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Baustellenreifen für alle Radpositionen on/off-road
- Schnitt- und rissfeste Gummimischung für den robusten Einsatz
- Optimiertes Laufflächendesign mit sehr guten Selbstreinigungseigenschaften