

DEESTONE



REIFEN 315 / 70 R 22.5
18 PR, 154/150L (152/148M), TL, SS433/SD433,
3PMSF
DEESTONE (HA)

Art-Nr.: 10866555

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 70 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 150 L (152 / 148 M)
PR	18
Profil	SS433
Fabrikat	Deestone
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
Breite [mm]	318
Außendurchmesser [mm]	1016
stat. Halbmesser [mm]	787
Abrollumfang [mm]	3037
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3350 / 120 (3150 / 130)
Luftdruck [bar]	8,50
Gewicht [Kg]	66,4
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	76
Stollenhöhe [mm]	19,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	148

Hinweise und Merkmale:

- Der Deestone SS433 ist ein LKW-Antriebsreifen für den Einsatz im Regionalverkehr
- Sein Blockprofil mit an der Reifenschulter verbreiterten Blöcken sorgt für besonders guten Grip und Traktion
- Der Reifen bietet ganzjährig auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn sehr gute Fahreigenschaften
- Seine Gummimischung und Karkassenkonstruktion sorgen für hohe Tragfähigkeiten und eine sehr lange Haltbarkeit des Reifens