



REIFEN 435 / 50 R 19.5
20 PR, 160 J, TL, T820, 3PMSF
LINGLONG (TR)

Art-Nr.: 11366120

Technische Daten:

Reifengröße	435 / 50 R 19.5
TL / TT	TL
LI / SI	160 J
PR	20
Profil	T820
Fabrikat	Linglong
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	14.00
zulässige Felge	15.00
Breite [mm]	438
Außendurchmesser [mm]	931
stat. Halbmesser [mm]	431
Abrollumfang [mm]	2820
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 100
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	75,43
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	12,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Ling Long T820 ist ein LKW Trailerreifen für den Fernverkehr auf Autobahnen und gut ausgebauten Landstraßen
- Der Reifen zeichnet sich durch einen geringen Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch aus
- Er bietet eine sehr gute Fahrstabilität auch auf nassen Straßen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.