



REIFEN 315 / 60 R 22.5 16 PR, 152 / 148 L, TL, KTD300, 3PMSF LINGLONG (HA)

Art-Nr.: 11366135

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 60 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 148 L
PR	16
Profil	KTD300
Fabrikat	Linglong
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.75
zulässige Felge	9.00
Breite [mm]	313
Außendurchmesser [mm]	950
stat. Halbmesser [mm]	445
Abrollumfang [mm]	2878
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 120
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3150 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	60,64
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	C
Stollenhöhe [mm]	19,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Ling Long KTD300 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Einsatz im Regionalverkehr
- Seine optimale Schulterkonstruktion sorgt für einen verbesserten Schutz vor Verletzungen
- Der Reifen ist sehr verschleißarm und garantiert über seine gesamte Lebensdauer seinen guten Grip und seine Fahrstabilität