Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 540 / 80 R 42 173 A8 / 168 D, TL, RIDEMAX IT 696 (20.8R42), ECE106

Art-Nr.: 15775280

Technische Daten:

Reifengröße	540 / 80 R 42
TL / TT	TL
LI / SI	173 A8 / 168 D
Profil	Ridemax IT 696
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W18L
zulässige Felge	W16L
Breite [mm]	560
Außendurchmesser [mm]	1931
stat. Halbmesser [mm]	879
Abrollumfang [mm]	5875
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5600 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	221,12
Reifeninhalt 75% [Liter]	601,27
Stollenhöhe [mm]	30,5
Stollenanzahl	51x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Ridemax IT 696 ist ein Kommunalreifen für vielseitige Einsatzgebiete
- Sein spezielles Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für hervorragenden Grip im Straßeneinsatz, besonders auch unter winterlichen Verhältnissen
- Der Reifen eignet sich ideal für Transport- und kommunale Wartungsarbeiten
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten und der Einsatz auf schwersten Maschinen möglich
- Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.