



REIFEN 600 / 65 R 38
165 D, TL, TRACTOR KING
STEEL BELTED

Art-Nr.: 17426660

Technische Daten:

Reifengröße	600 / 65 R 38
TL / TT	TL
LI / SI	165 D
Profil	Tractor King
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	R1, Steel Belted
Empf. Felge	DW18L
zulässige Felge	TW18L, DW20B, TW20B
Breite [mm]	591
Außendurchmesser [mm]	1745
stat. Halbmesser [mm]	805
Abrollumfang [mm]	5282
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5150 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	264,89
Reifeninhalt 75% [Liter]	165
Stollenhöhe [mm]	53,0
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	R1

Hinweise und Merkmale:

- Der Nokian Tractor King ist ein Traktorreifen für den Einsatz auf schweren Maschinen im schwierigen Gelände, im Forst, bei Erdbewegungsarbeiten und im Straßenbau
- Durch die robuste Stahlgürtelkarkasse und die starke Seitenwand ist der Reifen sehr gut vor Verletzungen und vorzeitigem Verschleiß geschützt
- Seine große Aufstandsfläche sowie das innovative Profil mit einer hohen Anzahl an Traktionskanten garantieren eine gute Traktion auf jedem Untergrund
- Steinentferner verhindern Verletzungen durch das Eindringen von Steinen und sorgen so für eine lange Lebensdauer des Reifens
- Der Reifen kann mit Spikes ausgerüstet und mit Reifenketten gefahren werden
- Er bietet hohe Tragfähigkeiten bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h