Bohnenkamp
Moving Professionals

VREDESTEIN
TYRES

REIFEN VF 900 / 60 R 42 NRO 189 D, TL, TRAXION OPTIMALL ECE106

Art-Nr.: 14827145

Technische Daten:

Reifengröße	VF 900 / 60 R 42 NRO
TL / TT	TL
LI / SI	189 D
Profil	TRAXION OPTIMALL
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	DW30B
zulässige Felge	DW28B
Breite [mm]	900
Außendurchmesser [mm]	2145
stat. Halbmesser [mm]	920
Abrollumfang [mm]	6315
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	10300 / 65
Luftdruck [bar]	2,00
Gewicht [Kg]	458,26
Reifeninhalt 75% [Liter]	1.112
Stollenhöhe [mm]	64,0
Zulassung	ECE 106
NRO	NRO
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Vredestein Traxion Optimall ist ein neuartiger VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren
- Seine extrem flexible Karkassenkonstruktion ermöglicht eine Absenkung des Fülldruckes um bis zu 25% für eine geringe Bodenverdichtung
- Die obere Wulstzone ist speziell verstärkt und sorgt für eine gute Stabilität auch bei geringem Luftdruck
- Die robuste Stollennase in der Laufflächenmitte sorgt für Stabilität, geringen Verschleiß und eine gute Selbstreinigung
- Beim Einsatz auf der Straße sorgt die Lauffläche mit einem hohen Gummianteil für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Die abgerundete Laufflächenkontur sorgt für einen guten Fahrkomfort
- Dank NRO Technologie (Narrow Rimm Option) kann der Reifen auf einer schmaleren Felge montiert werden als andere VF Reifen der gleichen Größe

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden,

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.