

VREDESTEIN
TYRES



REIFEN VF 800 / 70 R 42
189 D, TL, TRAXION OPTIMALL
ECE106

Art-Nr.: 14827148

Technische Daten:

Reifengröße	VF 800 / 70 R 42
TL / TT	TL
LI / SI	189 D
Profil	TRAXION OPTIMALL
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	DW27B
zulässige Felge	DW25B
Breite [mm]	800
Außendurchmesser [mm]	2165
stat. Halbmesser [mm]	930
Abrollumfang [mm]	6380
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	10300 / 65
Luftdruck [bar]	2,00
Gewicht [Kg]	439,63
Reifeninhalt 75% [Liter]	1.043
Stollenhöhe [mm]	64,0
Zulassung	ECE 106
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Vredestein Traxion Optimall ist ein neuartiger VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren
- Seine extrem flexible Karkassenkonstruktion ermöglicht eine Absenkung des Fülldruckes um bis zu 25% für eine geringe Bodenverdichtung
- Die obere Wulstzone ist speziell verstärkt und sorgt für eine gute Stabilität auch bei geringem Luftdruck
- Die robuste Stollennase in der Laufflächenmitte sorgt für Stabilität, geringen Verschleiß und eine gute Selbstreinigung
- Beim Einsatz auf der Straße sorgt die Lauffläche mit einem hohen Gummianteil für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Die abgerundete Laufflächenkontur sorgt für einen guten Fahrkomfort
- Dank NRO Technologie (Narrow Rimm Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF Reifen der gleichen Größe

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.