



REIFEN VF 600 / 60 R 28 157 D, TL, TM 1060 **DA**

Art-Nr.: 13627421

Technische Daten:

Reifengröße	VF 600 / 60 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	157 D
Profil	TM1060
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	20
zulässige Felge	18, 21
Breite [mm]	600
Außendurchmesser [mm]	1420
stat. Halbmesser [mm]	605
Abrollumfang [mm]	4.205
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4125 / 65
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	134,13
Zulassung	nicht notwendig
Reifentechnologie	VF

Hinweise und Merkmale:

- Innovativer Reifen für Traktoren von 80 bis über 300 PS
- Der Reifen verfügt über neuartige doppelte, aufeinanderliegende Stollen deren zwei Verankerungspunkte den Grip erhöhen sollen
- Die verstärkte Stollenbasis verringert deutlich Vibrationen, Verschleiß und Kraftstoffverbrauch.
- Zusätzlich verstärken diese zweikantigen Stollen die terrassenförmigen Stollenzwischenräume und erhöhen so die Selbstreinigungseigenschaften des Reifens.
- Der verbesserte Luftdruckbereich: +0,6 bar ermöglicht einen höheren Luftdruck und dadurch eine Steigerung der Tragkraft gegenüber anderen VF-Reifen der 60er Serie im Markt
- Neben der üblichen empfohlenen Felge sind auch schmalere Felgen zugelassen