



RAD 500 / 50 R 17 ALLIANCE 882
149 D, TL, 8/221/275, A2, ET 0
16.00 X 17, RAL9006 SILBER, VS H

Art-Nr.: 59911773

Technische Daten:

Radgröße	500 / 50 R 17
PR / LI	149 D
Profil	882
Fabrikat	Alliance
Felge	16.00 x 17
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	503
Außendurchmesser [mm]	932
stat. Halbmesser [mm]	409
Abrollumfang [mm]	2833
Luftdruck [bar]	5,00
Tragfähigkeit Reifen	3250 / 65
Tragfähigkeit Felge	4420 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	3250 / 65
Profiltiefe [mm]	15,0
Reifeninhalt 75% [Liter]	145,5
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	89,75

Hinweise und Merkmale:

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen