



RAD 600 / 50 R 22.5 ALLIANCE 882
159 E, TL, 8/221/275, A3, ET 0
20.00 X 22.5, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59911785

Technische Daten:

Radgröße	600 / 50 R 22.5
PR / LI	159 E
Profil	882
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 20.00 x 22.5 TH2
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	611
Außendurchmesser [mm]	1172
stat. Halbmesser [mm]	527
Abrollumfang [mm]	3473
Luftdruck [bar]	4,00
Tragfähigkeit Reifen	4375 / 70
Tragfähigkeit Felge	7070 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	4375 / 70
Stollenanzahl	14x2
Profiltiefe [mm]	20,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	169,15

Hinweise und Merkmale:

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefasswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen