Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

RAD 600 / 50 R 22.5 ALLIANCE 882 159 E, TL, 10/281/335, A3, ET -50 20.00 X 22.5, RAL9006 SILBER, VS H

Art-Nr.: 59911787

Technische Daten:

Radgröße	600 / 50 R 22.5
PR / LI	159 E
Profil	882
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 20.00 x 22.5 TH2
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-50
Breite [mm]	611
Außendurchmesser [mm]	1172
stat. Halbmesser [mm]	527
Abrollumfang [mm]	3473
Luftdruck [bar]	4,00
Tragfähigkeit Reifen	4375 / 70
Tragfähigkeit Felge	7070 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	4375 / 70
Stollenanzahl	14x2
Profiltiefe [mm]	20,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	169,15

Hinweise und Merkmale:

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefasswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.