

DEESTONE



REIFEN 315 / 80 R 22.5
20 PR, 158 / 150 L (154 / 150 M), TL, SV401,
3PMSF
DEESTONE (VA / HA / TR)

Art-Nr.: 10866620

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	158 / 150 L (154 / 150 M)
PR	20
Profil	SV401
Fabrikat	Deestone
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
Breite [mm]	318
Außendurchmesser [mm]	1085
stat. Halbmesser [mm]	849
Abrollumfang [mm]	3245
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 130
Tragfähigkeit Zwilling LKW	3350 / 120 (3350 / 130)
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	71,6
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Stollenhöhe [mm]	17,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	150

Hinweise und Merkmale:

- Der Deestone SV401 ist ein All-Position-LKW-Reifen für den Regionalverkehr
- Sein Profil mit 5 Rippen und einer breiten Reifenschulter sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität und sicheres Handling vorzugsweise auf Lenk- und Trailerachsen
- 4 breite Rillen garantieren eine zuverlässige Wasserableitung und somit ein sehr gutes Bremsverhalten auf trockener und nasser Fahrbahn
- Die besondere Gummimischung ermöglicht eine geringe Hitzeentwicklung und eine lange Lebensdauer des Reifens