





Hinweise und Merkmale:

- Reifen für den privaten und professionellen Einsatz auf Rasen-, Garten- und Golfflächen
- Mit einer breiten Reifenschulter insbesondere für Rasentraktoren geeignet
- Flaches Profil mit gewinkelten Profilblöcken für ausgezeichnete Traktion
- Schonend zum Rasen und zur Grasnarbe

REIFEN 250 / 50 - 8 2 PR, 68 A4, TL, TURF SAVER (18X9.50-8), ECE106

Art-Nr.: 12500302

Technische Daten:

| Reifengröße | 250 / 50 - 8 |
|-------------------------------|--------------|
| TL / TT | TL |
| LI/SI | 68 A4 |
| PR | 2 |
| Profil | Turf Saver |
| Fabrikat | Carlisle |
| Empf. Felge | 7.00 |
| Breite [mm] | 241 |
| Außendurchmesser [mm] | 451 |
| stat. Halbmesser [mm] | 201 |
| Abrollumfang [mm] | 1342 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 315 / 20 |
| Luftdruck [bar] | 0,82 |
| Gewicht [Kg] | 4,8 |
| Stollenhöhe [mm] | 5,8 |
| Zulassung | ECE 106 |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.