Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 600 / 65 R 38
170 A8 / 166 D, TL, RIDEMAX IT 697, M+S
ECE106

Art-Nr.: 15775224

Technische Daten:

Reifengröße	600 / 65 R 38
TL / TT	TL
LI / SI	170 A8 / 166 D
Profil	Ridemax IT 697
Fabrikat	BKT
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	DW18L
zulässige Felge	DW20B
Breite [mm]	590
Außendurchmesser [mm]	1745
stat. Halbmesser [mm]	795
Abrollumfang [mm]	5315
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5300 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	201
Stollenhöhe [mm]	30,5
Stollenanzahl	33x2
Zulassung	ECE 106
M+S	M+S
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Ridemax IT 697 (M+S) ist ein Kommunalreifen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten
- Er eignet sich besonders für moderne Lohnunternehmen im Wintereinsatz
- Der Reifen bietet einen ausgezeichneten Grip im Feldeinsatz auf Schnee und Eis auch ohne Schneeketten
- Durch sein spezielles Profil mit Lamellen und seine Gummimischung gewährleistet der Reifen Komfort, Stabilität und Sicherheit bei Straßenfahrten unter schwierigen winterlichen Bedingungen
- Seine starke Karkasse sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.