



RAD 6.5 / 80 - 15 ALLIANCE 324
6 PR, 98 A6/94 B, TT, 5/66/112, Ø17MM, R12, ET
+30
5.5 X 15, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59967370

Technische Daten:

Radgröße	6.5 / 80 - 15
PR / LI	98 A6 / 94 A8, 6 PR
Profil	324
Fabrikat	Alliance
Felge	5.5 J x 15 H2
Anschluss	5/66/112
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	+30
Breite [mm]	163
Außendurchmesser [mm]	663
stat. Halbmesser [mm]	295
Abrollumfang [mm]	1942
Luftdruck [bar]	3,60
Tragfähigkeit Reifen	750 / 30
Tragfähigkeit Felge	900 / 140
Tragfähigkeit kompl. Rad	750 / 30
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	22,21

Hinweise und Merkmale:

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.