



## RAD 560 / 60 R 22.5 ALLIANCE 380 INDUSTRIAL HD

7250/5300KG-40/65KM/H, TL, 8/221/275, A3, ET 0  
16.00 X 22.5, RAL9006 SILBER, VS H

**Art-Nr.: 59915614**

### Technische Daten:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Radgröße                 | 560 / 60 R 22.5    |
| PR / LI                  | 172 D              |
| Profil                   | 380 Industrial HD  |
| Fabrikat                 | Alliance           |
| Felge                    | AG 16.00 x 22.5 H2 |
| Anschluss                | 8/221/275          |
| Bolzenlochausführung     | A3                 |
| Felgenzentrierung        | BZ                 |
| Breite [mm]              | 550                |
| Außendurchmesser [mm]    | 1249               |
| stat. Halbmesser [mm]    | 553                |
| Abrollumfang [mm]        | 3849               |
| Luftdruck [bar]          | 5,00               |
| Tragfähigkeit Reifen     | 6300 / 65          |
| Tragfähigkeit Felge      | 7250 / 40          |
| Tragfähigkeit kompl. Rad | 5300 / 65          |
| Stollenanzahl            | 18x2               |
| Profiltiefe [mm]         | 23,0               |
| Reifeninhalt 75% [Liter] | 276,75             |
| Felgenmaterial           | Stahl              |
| RAL / Farbe              | RAL9006 / Silber   |
| Gewicht [Kg]             | 169,89             |

### Hinweise und Merkmale:

- Flotation Radialreifen für Transportarbeiten abseits der Straße, für Dungstreuer, Feldspritzen, knickgelenkte Muldenkipper und landwirtschaftliche Anhänger
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilzwischenräume
- Der Reifen bietet alle bodenschonenden und Flotationseigenschaften für den Einsatz im Feld
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz sowie guten Fahrkomfort bei kurzen Straßenfahrten
- Seine besondere High-Speed Steel Belted Konstruktion und seine spezielle Gummimischung ermöglichen Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h beim Einsatz auf der Straße
- HD-Ausführung mit 3 Stahlgürtellagen plus 5 Nylonagen und verstärkter Wulst für gesteigerte Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Standardreifen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.