



REIFEN 210 / 95 R 44
129 A8 / 126 D, TL, 350
(8.3R44), ECE106

Art-Nr.: 15226254

Technische Daten:

Reifengröße	210 / 95 R 44
TL / TT	TL
LI / SI	129 A8 / 126 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	W7
Breite [mm]	210
Außendurchmesser [mm]	1495
stat. Halbmesser [mm]	719
Abrollumfang [mm]	4674
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1850 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1700 / 65
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	45,7
Reifeninhalt 75% [Liter]	66,52
Stollenhöhe [mm]	32,3
Stollenanzahl	27x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reienkulturen
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten)

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.