





## **Hinweise und Merkmale:**

- Radialer MPT-Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke
- AS-förmiges Profil für gute Traktion bei Einsätzen auf Ackerflächen
- Hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken
- Radial Textil-Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung

REIFEN 425 / 55 R 17 140 A8 / 140 B, TL, 570 ECE106

Art-Nr.: 15235122

## **Technische Daten:**

Reifengröße	425 / 55 R 17
TL / TT	TL
LI/SI	140 A8 / 140 B
Profil	570
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	13
Breite [mm]	425
Außendurchmesser [mm]	890
stat. Halbmesser [mm]	400
Abrollumfang [mm]	2656
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2500 / 50
Luftdruck [bar]	3,50
Gewicht [Kg]	53,2
Stollenhöhe [mm]	31,0
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.