



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 9.5 - 24
10 PR, 116 A6 / 112 A8, TT, TR 135
ECE106

Art-Nr.: 15722096

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Reifengröße | 9.5 - 24 |
| TL / TT | TT |
| LI / SI | 116 A6 / 112 A8 |
| PR | 10 |
| Profil | TR 135 |
| Fabrikat | BKT |
| Empf. Felge | W8 |
| zulässige Felge | W7 |
| Breite [mm] | 241 |
| Außendurchmesser [mm] | 1060 |
| stat. Halbmesser [mm] | 502 |
| Abrollumfang [mm] | 3234 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 1250 / 30 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 1120 / 40 |
| Luftdruck [bar] | 3,50 |
| Gewicht [Kg] | 28 |
| Stollenhöhe [mm] | 30,5 |
| Zulassung | ECE 106 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße