Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 395 / 85 R 20
168 J, TL, EARTHMAX SR 33, M+S
ECE54

Art-Nr.: 15735221

Technische Daten:

Reifengröße	395 / 85 R 20
TL / TT	TL
LI / SI	168 J
Profil	Earthmax SR 33
Fabrikat	BKT
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	10.00W
zulässige Felge	10.00HF
Breite [mm]	394
Außendurchmesser [mm]	1184
stat. Halbmesser [mm]	538
Abrollumfang [mm]	3589
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 100
Luftdruck [bar]	8,50
Gewicht [Kg]	108,1
Stollenhöhe [mm]	25,0
Zulassung	ECE 54
M+S	M+S

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 33 ist ein MPT Radialreifen
- Sein Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion auf weichen, sandigen oder schlammigen Untergründen
- Die breiten Abstände zwischen den Profilblöcken ermöglichen eine sehr gute Selbstreinigung
- Die robuste Ganzstahlkarkasse sorgt für eine sehr gute Schnittfestigkeit und eine lange Lebensdauer

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.