



REIFEN 20.8 - 42

18 PR, 168 A6 / 164 A8, TL, TR 135, AS
ECE106

Art-Nr.: 15722825

Technische Daten:

Reifengröße	20.8 - 42
TL / TT	TL
LI / SI	168 A6 / 164 A8
PR	18
Profil	TR 135
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Dual Bead
Empf. Felge	W18L
zulässige Felge	W16L
Breite [mm]	535
Außendurchmesser [mm]	1950
stat. Halbmesser [mm]	909
Abrollumfang [mm]	5733
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5000 / 40
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	184,3
Stollenhöhe [mm]	42,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße