



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 320 / 70 R 24
116 D, TL, AGRIMAX RT 765
ECE106

Art-Nr.: 15726609

Technische Daten:

Reifengröße	320 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	116 D
Profil	Agrimax RT 765
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W10
zulässige Felge	W9, W11
Breite [mm]	319
Außendurchmesser [mm]	1094
stat. Halbmesser [mm]	502
Abrollumfang [mm]	3245
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1250 / 65
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	47,28
Reifeninhalt 75% [Liter]	93,75
Stollenbreite [mm]	29
Stollenhöhe [mm]	40,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.