



REIFEN 17.5 R 25  
188 A2 / 192 A2, TL, EARTHMAX SR 53  
L5\*\*\*, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785432

#### Technische Daten:

Reifengröße	17.5 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	188 A2 / 192 A2
Profil	Earthmax SR 53
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L5, ***, C.R.
Empf. Felge	14.00/1.5
Breite [mm]	435
Außendurchmesser [mm]	1400
stat. Halbmesser [mm]	637
Abrollumfang [mm]	4214
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	10000 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	11200 / 10
Luftdruck [bar]	10,00
Gewicht [Kg]	290,87
Stollenhöhe [mm]	65,5
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	***
TRA Code	L5

#### Hinweise und Merkmale:

- Widerstandsfähiges L5 Profil Design, das für Radlader und Raddozer entwickelt wurde
- Hervorragende Eignung z.B. in Steinbrüchen oder im Bergbau für Arbeiten vor der Wand und Arbeiten auf steinigem, sehr aggressivem Untergrund.
- Das geschlossene Profildesign und der hohe Profilanteil ( 250%) machen den SR53 auch zur optimalen Wahl für den Einsatz im Verwertungsbereich z.B. Schrottplätzen bzw. Recycling.
- Extrem robuste und schnittfeste Gummimischung mit geringer Abnutzung und langer Lebensdauer
- Sehr gute Selbstreinigung mit Steinauswurf
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig
- Ausnahme: In der Dimension 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge zulässig.

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.