



Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 55 wurde speziell für den Ladereinsatz im Recycling und im Bergbau entwickelt
- Durch seine sehr gute Schnittfestigkeit und das extra tiefe L5 Profil ist der Reifen extrem pannensicher und langlebig
- Seine sehr gute Seitenstabilität sorgt für einen hohen Fahrkomfort

REIFEN 20.5 R 25

193 A2, TL, EARTHMAX SR 55

L5S**, CUT RESISTANT, SMOOTH

Art-Nr.: 15785475

Technische Daten:

Reifengröße	20.5 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	193 A2
Profil	Earthmax SR 55
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L5, **, C.R.
Empf. Felge	17.00/2.0
Breite [mm]	535
Außendurchmesser [mm]	1543
stat. Halbmesser [mm]	700
Abrollumfang [mm]	4644
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	11500 / 10
Luftdruck [bar]	6,50
Gewicht [Kg]	451,16
Stollenhöhe [mm]	74,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	**
TRA Code	L5

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.