





Hinweise und Merkmale:

- Der Kleber Lugker ist ein Reifen für Teleskoplader, Radlader und Baggerlader
- Sein Profildesign und der Stollenanstellwinkel sorgen für eine besonders gute Traktion auch auf weichem Boden
- Zwei Gürtellagen schützen den Reifen vor Stichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer des Reifens
- Die große Steifigkeit der Seitenwand garantiert eine möglichst geringe Verformung unter Belastung und somit eine sehr gute Standfestigkeit bei Hubarbeiten

REIFEN 400 / 70 R 20 149 A8 / 149 B, TL, LUGKER (16.0/70R20)

Art-Nr.: 12427170

Technische Daten:

Reifengröße	400 / 70 R 20
TL/TT	TL
LI/SI	149 A8 / 149 B
Profil	Lugker
Fabrikat	Kleber
Empf. Felge	12SDC
zulässige Felge	13SDC
Breite [mm]	412
Außendurchmesser [mm]	1062
stat. Halbmesser [mm]	480
Abrollumfang [mm]	3160
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3250 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	64,5
Reifeninhalt 75% [Liter]	139
Stollenhöhe [mm]	31,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.