



REIFEN 500 / 80 R 28
164 A8 / 176 A8, TL, RM 500
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15727850

Technische Daten:

Reifengröße	500 / 80 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 176 A8
Profil	RM 500
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	W16L
zulässige Felge	W15L
Breite [mm]	503
Außendurchmesser [mm]	1495
stat. Halbmesser [mm]	635
Abrollumfang [mm]	4355
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7100 / 40
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	151
Stollenhöhe [mm]	38,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT RM 500 ist ein Radialreifen für Erntemaschinen
- Seine starke Karkasse mit Stahlgürteln und das spezielle Profildesign sorgen für hohe Tragfähigkeiten und eine besondere Schnitt- und Rissfestigkeit
- Aufgrund seiner großen Aufstandsfläche wird der Bodendruck optimal verteilt und die Bodenverdichtung auf ein Minimum reduziert

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.