





Hinweise und Merkmale:

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil
- Hohe Tragfähigkeit
- Geringe Bodenverdichtung
- Optimale Traktion

REIFEN 280 / 85 R 24 115 A8 / 112 B, TL, TM 600 **DA** (11.2 R 24)

Art-Nr.: 13626090

Technische Daten:

Reifengröße	280 / 85 R 24
TL/TT	TL
LI/SI	115 A8 / 112 B
Profil	TM600
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	10
zulässige Felge	8, 9
Breite [mm]	292
Außendurchmesser [mm]	1086
stat. Halbmesser [mm]	494
Abrollumfang [mm]	3.276
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1215 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1120 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	43,5
Reifeninhalt 75% [Liter]	98
Stollenbreite [mm]	27
Stollenhöhe [mm]	39,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	nicht notwendig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.