



REIFEN 500 / 70 R 24
164 A8 / 164 B, TL, 585
(19.5LR24), ECE106

Art-Nr.: 15235238

Technische Daten:

Reifengröße	500 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 164 B
Profil	585
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW15L, 16
Breite [mm]	497
Außendurchmesser [mm]	1310
stat. Halbmesser [mm]	591
Abrollumfang [mm]	3920
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5000 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	116
Stollenhöhe [mm]	34,0
Stollenanzahl	24x2
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 585 ist ein Reifen für Telehandler, Bagger- und Kompaktlader
- Er eignet sich für den Einsatz in der Landwirtschaft und auf Baustellen
- Das grobstollige, nicht laufrichtungsgebundene Profil sorgt für gute Traktion und für eine gute Performance auch auf hartem Untergrund
- Durch die hohe Profiltiefe ist eine lange Lebensdauer des Reifens und ein guter Schutz vor Reifenverletzungen garantiert