



REIFEN 19.0 / 45 - 17
16 PR, 134 A8 / 147 A8, TL, AS 504
ECE106

Art-Nr.: 15712419

Technische Daten:

Reifengröße	19.0 / 45 - 17
TL / TT	TL
LI / SI	134 A8 / 147 A8
PR	16
Profil	AS 504
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	16.00
Breite [mm]	465
Außendurchmesser [mm]	865
stat. Halbmesser [mm]	389
Abrollumfang [mm]	2578
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2120 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3075 / 40
Luftdruck [bar]	3,10
Gewicht [Kg]	43,85
Stollenhöhe [mm]	25,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.