

■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 3.00 - 4
4 PR, 46 A6, TT, S-318, 3-RIB
INKL. SCHLAUCH TR 87, ECE106

Art-Nr.: 19110019

Technische Daten:

Reifengröße	3.00 - 4
TL / TT	TT
LI / SI	46 A6
PR	4
Profil	S-318
Fabrikat	Deli
Spezifikation	Schlauch
Empf. Felge	2.50A
zulässige Felge	2.10, 2.25A
Breite [mm]	87
Außendurchmesser [mm]	267
stat. Halbmesser [mm]	119
Abrollumfang [mm]	784
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	170 / 30
Luftdruck [bar]	3,30
Gewicht [Kg]	1,3
Stollenhöhe [mm]	6,0
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Universell einsetzbarer Implementreifen
- Das Rillen-Profil eignet sich für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Ballenpressen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.