

■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 4.00 - 8  
4 PR, 43 A6, TT, S-318, 3-RIB  
INKL. SCHLAUCH TR 13, ECE106

**Art-Nr.: 19110123**

#### Technische Daten:

Reifengröße	4.00 - 8
TL / TT	TT
LI / SI	43 A6
PR	4
Profil	S-318
Fabrikat	Deli
Spezifikation	Schlauch
Empf. Felge	2.50
zulässige Felge	3.00
Breite [mm]	110
Außendurchmesser [mm]	418
stat. Halbmesser [mm]	195
Abrollumfang [mm]	1242
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	155 / 30
Luftdruck [bar]	2,10
Gewicht [Kg]	1,5
Stollenhöhe [mm]	6,8
Zulassung	ECE 106

#### Hinweise und Merkmale:

- Universell einsetzbarer Implementreifen
- Das Rillen-Profil eignet sich für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Ballenpressen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.