Bohnenkamp
Moving Professionals

SAILUN TYRE

REIFEN 205 / 75 R 17.5
14 PR, 124 / 122 L, TL, SDR1, 3PMSF
SAILUN (HA)

Art-Nr.: 11066101

Technische Daten:

Reifengröße	205 / 75 R 17.5
TL / TT	TL
LI / SI	124 / 122 L
PR	14
Profil	SDR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.00
zulässige Felge	6.75
Breite [mm]	205
Außendurchmesser [mm]	753
stat. Halbmesser [mm]	353,36
Abrollumfang [mm]	2217
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1600 / 120
Tragfähigkeit Zwilling LKW	1500 / 120
Luftdruck [bar]	7,50
Gewicht [Kg]	26,2
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	15,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SDR1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Nah- und Regionaleinsatz
- Die verbreiterten Profilrillen sorgen für eine gute Selbstreinigung und einen guten Grip bei jedem Wetter
- Zwischen den Profilblöcken verläuft eine Rippe für eine verbesserte Steifigkeit und daraus resultierend geringeren Verschleiß
- Seine breite Aufstandsfläche garantiert eine sehr gute Fahrstabilität bei optimalem Grip

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.