



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 285 / 70 R 19.5  
16 PR, 146 / 144 L (144 / 142 M), TL, SFR1,  
3PMSF  
SAILUN (VA)

**Art-Nr.: 11066202**

#### Technische Daten:

Reifengröße	285 / 70 R 19.5
TL / TT	TL
LI / SI	146 / 144 L (144 / 142 M)
PR	16
Profil	SFR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	8.25
Breite [mm]	283
Außendurchmesser [mm]	895
stat. Halbmesser [mm]	412,53
Abrollumfang [mm]	2594
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3000 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2800 / 130
Tragfähigkeit Zwilling LKW	2800 / 120 (2650 / 130)
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	42,2
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	13,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	142

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SFR1 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling