



REIFEN 11 R 22.5
16 PR, 148 / 145 M, TL, S629, 3PMSF
SAILUN (VA)

Art-Nr.: 11066280

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Reifengröße | 11 R 22.5 |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 148 / 145 M |
| PR | 16 |
| Profil | S629 |
| Fabrikat | Sailun |
| Spezifikation | 3PMSF |
| Empf. Felge | 8.25 |
| zulässige Felge | 7.50 |
| Breite [mm] | 279 |
| Außendurchmesser [mm] | 1054 |
| Abrollumfang [mm] | 3083 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 3150 / 130 |
| Tragfähigkeit Zwillling LKW | 2900 / 130 |
| Luftdruck [bar] | 8,50 |
| Gewicht [Kg] | 56,13 |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch DB | 73 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Stollenhöhe [mm] | 15,5 |
| Zulassung | ECE 54, ECE 117 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun S629 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling