



Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SDL1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Fernverkehr
- Sein Profil mit drei umlaufenden Hauptrillen sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität und Fahrkomfort
- Schmale, horizontal verlaufende Rillen reduzieren die Geräuschemission und steigern die Effizienz im Antrieb
- Die große Kontaktfläche mit der Fahrbahn erhöht die Fahrstabilität bei sehr langer Lebensdauer

REIFEN 315 / 70 R 22.5
18 PR, 154 / 150 L (152 / 148 M), TL, SDL1,
3PMSF
SAILUN (HA)

Art-Nr.: 11066340

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 70 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 150 L (152 / 148 M)
PR	18
Profil	SDL1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	312
Außendurchmesser [mm]	1014
stat. Halbmesser [mm]	468,28
Abrollumfang [mm]	2945
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3350 / 120 (3150 / 130)
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	66,37
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	18,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
3PMSF	3PMSF
LI 4	148