



REIFEN 315 / 70 R 22.5
18 PR, 154 / 150 L (152 / 148 M), TL, SDR1,
3PMSF
SAILUN (HA)

Art-Nr.: 11066341

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SDR1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Nah- und Regionaleinsatz
- Die verbreiterten Profiltrillen sorgen für eine gute Selbstreinigung und einen guten Grip bei jedem Wetter
- Zwischen den Profilblöcken verläuft eine Rippe für eine verbesserte Steifigkeit und daraus resultierend geringeren Verschleiß
- Seine breite Aufstandsfläche garantiert eine sehr gute Fahrstabilität bei optimalem Grip

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 70 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 150 L (152 / 148 M)
PR	18
Profil	SDR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	312
Außendurchmesser [mm]	1014
stat. Halbmesser [mm]	468,28
Abrollumfang [mm]	2945
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3350 / 120 (3150 / 130)
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	66,44
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	20,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	148