



REIFEN 315 / 80 R 22.5  
18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, SDR1,  
3PMSF  
SAILUN (HA)

**Art-Nr.: 11066355**

#### Technische Daten:

Reifengröße	315 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
PR	18
Profil	SDR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	312
Außendurchmesser [mm]	1076
stat. Halbmesser [mm]	500,16
Abrollumfang [mm]	3141
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3350 / 120 (3350 / 130)
Luftdruck [bar]	8,50
Gewicht [Kg]	75,3
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	22,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	150

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SDR1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Nah- und Regionaleinsatz
- Die verbreiterten Profilrillen sorgen für eine gute Selbstreinigung und einen guten Grip bei jedem Wetter
- Zwischen den Profilblöcken verläuft eine Rippe für eine verbesserte Steifigkeit und daraus resultierend geringeren Verschleiß
- Seine breite Aufstandsfläche garantiert eine sehr gute Fahrstabilität bei optimalem Grip