



■ ■ ● Bohnenkamp

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SFR1 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling

REIFEN 315 / 80 R 22.5
18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, SFR1,
3PMSF
SAILUN (VA)

Art-Nr.: 11066356

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
PR	18
Profil	SFR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	312
Außendurchmesser [mm]	1076
stat. Halbmesser [mm]	500,16
Abrollumfang [mm]	3141
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3350 / 120 (3350 / 130)
Luftdruck [bar]	8,50
Gewicht [Kg]	70,01
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	16,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	150