



REIFEN 385 / 55 R 22.5
20 PR, 160 K (158 L), TL, STL1, 3PMSF
SAILUN (TR)

Art-Nr.: 11066371

Technische Daten:

Reifengröße	385 / 55 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
PR	20
Profil	STL1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	12.25
zulässige Felge	11.75
Breite [mm]	386
Außendurchmesser [mm]	996
stat. Halbmesser [mm]	464,04
Abrollumfang [mm]	2933
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	67,45
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	12,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun STL1 ist ein rollwiderstands-optimierter LKW-Trailerreifen für den erweiterten Regionalverkehr und Fernverkehr
- Durch sein spezielles Profildesign ist der Reifen besonders geräuscharm
- Seine sehr große Kontaktfläche sorgt für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Reifens