



REIFEN 385 / 55 R 22.5
20 PR, 160 K (158 L), TL, SW06, 3PMSF
SAILUN (VA)

Art-Nr.: 11066373

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Reifengröße | 385 / 55 R 22.5 |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 160 K (158 L) |
| PR | 20 |
| Profil | SW06 |
| Fabrikat | Sailun |
| Spezifikation | 3PMSF |
| Empf. Felge | 12.25 |
| zulässige Felge | 11.75 |
| Breite [mm] | 386 |
| Außendurchmesser [mm] | 996 |
| Abrollumfang [mm] | 2933 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 4500 / 110 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 4250 / 120 |
| Luftdruck [bar] | 9,00 |
| Gewicht [Kg] | 66,94 |
| Rollwiderstand | E |
| Nasshaftung | D |
| Rollgeräusch DB | 74 |
| Stollenhöhe [mm] | 14,5 |
| Zulassung | ECE 54, ECE 117 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailuns SW06 ist ein LKW-Winterreifen für die Lenkachse, aber auch für den Trailereinsatz geeignet
- Die große Profilbreite und das Profil mit 5 Hauptrillen ermöglicht ein sehr gutes und sicheres Handling auf Schnee und Eis
- Gezackte Lamellen vergrößern die Kontaktfläche mit der Fahrbahn und unterstützen den Grip
- Das Lamellendesign und seitlich offene Rillen in der Reifenschulter leiten Wasser und Schnee zuverlässig ab
- Die spezielle Gummimischung behält ihre positiven Eigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen