



REIFEN 385 / 65 R 22.5  
20 PR, 164 K (158 L), TL, STL1, 3PMSF  
SAILUN (TR)

Art-Nr.: 11066384

#### Technische Daten:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Reifengröße                   | 385 / 65 R 22.5 |
| TL / TT                       | TL              |
| LI / SI                       | 164 K (158 L)   |
| PR                            | 20              |
| Profil                        | STL1            |
| Fabrikat                      | Sailun          |
| Spezifikation                 | 3PMSF           |
| Empf. Felge                   | 11.75           |
| zulässige Felge               | 12.25           |
| Breite [mm]                   | 389             |
| Außendurchmesser [mm]         | 1072            |
| stat. Halbmesser [mm]         | 495,96          |
| Abrollumfang [mm]             | 3103            |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 5000 / 110      |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 4250 / 120      |
| Luftdruck [bar]               | 9,00            |
| Gewicht [Kg]                  | 78,83           |
| Rollwiderstand                | B               |
| Nasshaftung                   | B               |
| Rollgeräusch DB               | 71              |
| Rollgeräusch Level            | A               |
| Stollenhöhe [mm]              | 13,0            |
| Zulassung                     | ECE 54, ECE 117 |
| M+S                           | M+S             |
| 3PMSF                         | 3PMSF           |

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun STL1 ist ein rollwiderstands-optimierter LKW-Trailerreifen für den erweiterten Regionalverkehr und Fernverkehr
- Durch sein spezielles Profildesign ist der Reifen besonders geräuscharm
- Seine sehr große Kontaktfläche sorgt für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Reifens