Bohnenkamp
Moving Professionals

RAD 6.00 - 9 BKT MAGLIFT STANDARD VOLLGUMMI, 5/67/112, G12, Ø16MM, R12(KUGEL), ET -5
4.00 - 9, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59970065

Technische Daten:

Radgröße	6.00 - 9
Profil	Maglift
Fabrikat	BKT
Felge	4.00 E - 9
Anschluss	5/67.0/112
Bolzenlochausführung	G12
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-5
Breite [mm]	109
Außendurchmesser [mm]	406
Tragfähigkeit Felge	1150 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	1885 / 25
Profiltiefe [mm]	13,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	18,17

Hinweise und Merkmale:

- Hochwertige 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Feder- und Basismischung) spricht für die moderne Vollgummi-Reifenkonstruktion und bietet Ihnen im Einsatz Laufruhe und komfortables Fahrverhalten
- 4 Stahlringpakete in der Basismischung sorgen für den optimalen, festen Sitz auf der Felge
- Widerstandsfähige Profilmischung zeichnet sich durch eine schnitt-, kerb- und hitzeresistente Mischung, mit hohen Laufleistungen und gleichmäßigen Abrieb aus
- Der BKT Maglift Vollgummireifen, erhältlich in der Standard- und LIP-Ausführung, bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Alle Maglift Vollgummireifen sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.