



REIFEN 775 / 65 R 29
195 B / 206 A2, TL, EARTHMAX SR 35
E3** / L3*, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785573

Technische Daten:

Reifengröße	775 / 65 R 29
TL / TT	TL
LI / SI	195 B / 206 A2
Profil	Earthmax SR 35
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3, **/*, C.R.
Empf. Felge	24.00/3.5
zulässige Felge	24.00/3.0, 25.00/3.5
Breite [mm]	775
Außendurchmesser [mm]	1752
stat. Halbmesser [mm]	787
Abrollumfang [mm]	5311
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	12150 / 50
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	17000 / 10
Luftdruck [bar]	4,75
Gewicht [Kg]	562,14
Stollenhöhe [mm]	45,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	** , *
TRA Code	E3, L3

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 35 wurde speziell für knickgelenkte Dumper entwickelt
- Sein besonderes Design ermöglicht eine sehr gute Traktion und exzellente Flotation
- Die starke All Steel Karkasse und mehrere Stahlgürtel sorgen für einen ausgezeichneten Schutz vor Schnitt- und Stichverletzungen
- Die schnittresistente Gummimischung (C.R.) sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens auch unter schwierigen Einsatzbedingungen
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Seitenstabilität aus