



Hinweise und Merkmale:

- Flotation Reifen mit Traktionsprofil für leichte Einsatzbedingungen, z.B. auf gezogenen & aufgesattelten Arbeitsgeräten sowie landw. Anhängern, Pressen, etc.
- Sehr gute Selbstreinigung durch Traktionsprofil bei gleichzeitiger Bodenschonung
- Abgerundete Reifenschultern schonen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestände
- Nicht für schwere Transportfahrzeuge sowie lange Straßenfahrten unter hohen Belastungen geeignet

REIFEN 550 / 60 - 22.5

16 PR, 154 A8 / 166 A8, TL, 328 VALUE PLUS
ECE106

Art-Nr.: 15212625

Technische Daten:

Reifengröße	550 / 60 - 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	154 A8 / 166 A8
PR	16
Profil	328 Value Plus
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	16.00DC
Breite [mm]	550
Außendurchmesser [mm]	1238
stat. Halbmesser [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3765
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5300 / 40
Luftdruck [bar]	3,00
Gewicht [Kg]	85,6
Stollenhöhe [mm]	26,0
Stollenanzahl	30x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja