



REIFEN 340 / 85 R 28
127 A8 / 124 B , TL, TM 600 **DA**
(13.6 R 28)

Art-Nr.: 13626281

Technische Daten:

Reifengröße	340 / 85 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	127 A8 / 124 B
Profil	TM600
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	12
zulässige Felge	11
Breite [mm]	353
Außendurchmesser [mm]	1289
stat. Halbmesser [mm]	595
Abrollumfang [mm]	3.885
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1750 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1600 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	62
Reifeninhalt 75% [Liter]	182
Stollenbreite [mm]	36
Stollenhöhe [mm]	44,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	nicht notwendig

Hinweise und Merkmale:

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil
- Hohe Tragfähigkeit
- Geringe Bodenverdichtung
- Optimale Traktion

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.