

WINDPOWER
Get Your Job Done



RAD 12.00 R 24 WINDPOWER WGC 52
160 / 157 K, TT, 10/281/335, Ø26, M22, ET +180
8.5 - 24, SILBER RAL9006

Art-Nr.: 59967978

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Radgröße | 12.00 R 24 |
| PR / LI | 160 / 157 K, 20 PR |
| Profil | WGC 52 |
| Fabrikat | Windpower |
| Felge | 8.5 - 24 |
| Anschluss | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | M22 |
| Felgenzentrierung | MZ |
| Einpresstiefe | +180 |
| Breite [mm] | 314 |
| Außendurchmesser [mm] | 1224 |
| stat. Halbmesser [mm] | 567 |
| Abrollumfang [mm] | 3733 |
| Luftdruck [bar] | 9,00 |
| Tragfähigkeit Reifen | 4500 / 110 |
| Tragfähigkeit Felge | 4500 / 100 |
| Tragfähigkeit kompl. Rad | 4500 / 100 |
| Tragfähigkeit Zwilling LKW | 4125 / 110 |
| Profiltiefe [mm] | 17,5 |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch DB | 74 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL / Farbe | RAL9006 / Silber |
| Gewicht [Kg] | 160,6 |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.