

WINDPOWER
Get Your Job Done



REIFEN 12 R 22.5
18 PR, 152 / 149 L, TL, WGC 08, 3PMSF
WINDPOWER (VA / HA / TR)

Art-Nr.: 10466527

Technische Daten:

Reifengröße	12 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 149 L
PR	18
Profil	WGC 08
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	8.25
Breite [mm]	303
Außendurchmesser [mm]	1076
stat. Halbmesser [mm]	504
Abrollumfang [mm]	3282
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 120
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3250 / 120
Luftdruck [bar]	9,30
Gewicht [Kg]	65,1
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	17,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter
- Reduzierte Wärmeentwicklung
- Runderneuerbare Karkasse

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.