



## **Hinweise und Merkmale:**

- Der Onyx NY-AS 687 ist ein Allwetterreifen für Kleintransporter
- Sein Profil bietet eine sehr gute Performance auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn
- Drei umlaufende gezackte Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für Fahrsicherheit unter schwierigen Wetterbedingungen
- Kleine Rillen auf den Profilrippen verbessern die Haftung bei Regen und Schnee
- Seine High-Grip Silicamischung garantiert eine gute Performance und einen geringen Rollwiderstand

REIFEN 195 / 70 R 15 C 8 PR, 104 / 102 R, TL, NY-AS 687, 3PMSF ONYX

Art-Nr.: 10165200

## **Technische Daten:**

Reifengröße	195 / 70 R 15 C
TL / TT	TL
LI/SI	104 / 102 R
PR	8
Profil	NY-AS 687
Fabrikat	Onyx
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6J
zulässige Felge	5.50J
Breite [mm]	201
Außendurchmesser [mm]	655
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	900 / 170
Tragfähigkeit Zwilling LKW	850 / 170
Luftdruck [bar]	4,50
Gewicht [Kg]	11,3
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe [mm]	9,7
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Gewicht [Kg] Rollwiderstand Nasshaftung Rollgeräusch DB Rollgeräusch Level Stollenhöhe [mm] Zulassung M+S	11,3 D D 73 B 9,7 ECE 54, ECE 117 M+S

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.